



GOBI II

Numéro d'article 3004145

La pompe de relevage de condensats GOBI II est la plus puissante et la plus silencieuse du marché actuel. Elle est unique puisqu'elle peut-être réglée selon la puissance du système de climatisation (de 1,5 à 35 Kw). Fini les multiples modèles de pompe à stocker, une seule suffit. Sa sonde numérique règle le problème de l'ancienne technologie de flotteur qui se bloque.

- Super silencieuse : contrairement au système à piston, le moteur rotatif ne fait pas de bruit. Seulement 19dBa.
- Puissante : Débit jusqu'à 42 l/h! contrairement aux autres pompes allant de 8 à 18l/h Efficacité assurée.
- Sonde digitale sans flotteur : pas de flotteur, pas de blocage !
- Réglage de la puissance : 1.75 / 12 / 23 / 35 KW. Une seule pompe pour tous les climatiseurs. Réduction du nombre de modèles et donc du stock
- Bac à condensats démontable sans outils pour le nettoyer à l'intérieur ou pour remplacement le filtre
- Efficacité assurée : Hauteur d'aspiration : 3m. Hauteur refoulement 20m.
- Livré avec tube en étoile anti vibration en silicone extra souple : anti-pincement et anti vibration
- LED de contrôle : permet de vérifier visuellement le bon fonctionnement sans débrancher la pompe et indique le diagnostic à faire.
- 2 ans de garantie chez REFCO, c'est 2 ans après la 1ère mise en service et non à partir de la date d'achat!
- Montage à gauche ou à droite du climatiseur

Données techniques

Couleur	blanc (RAL 9003)
Normes	EN 60335-1, EN 60335-2-41, UL778 CSA C22.2 #68
Conformité RoHS	1
Conformité RoHS	Oui
Type	Membrane

Plage de température de fonctionnement	3 - 40 °C
Température de stockage	-20 - 50 °C
Plage de température de l'eau	5 - 25 °C
Tension	100 - 240 VAC
Fréquence	50 / 60 Hz
Classe de protection	I
Sécurité contre l'intrusion	IP44
Consommation d'énergie	12 kW
Longueur du câble	1,5 m
Débit maximal	42 l/h
Hauteur d'aspiration max.	3 m
Hauteur de refoulement max.	20 m
Niveau sonore	19 dB(A)
Relais d'alarme	Interchangeable NO ou NC, alimentation 250VAC, 6,3A ou 28VDC, 6,3A
Diamètre du tube	6 mm
Emballage	Blister
Contenu	Câble d'alimentation, Câble d'alarme, Tube en étoile et dispositif anti-siphon, Vis (pour le montage), Ancrages à vis, Fusible d'alarme installé en usine, Attaches de câble, Manuel d'utilisation

Accessoires

4678597	IN-LINE FILTER	Filtre
4679160	PVC-TUBE	Tube plastique 6 mm, 30 mètres, 1/4"
4678741	AQUASWITCH	Communateur électronique 95-254 V, 50 Hz

4678546 AQUASWITCH-24 Commutateur électronique 24 V AC/DC

Pièces détachées

3004064	FIL-4064/4	Filtre de rechange pour GOBI II, 4 pièces
3004087	KIT-4087	Tuyau de condensats étoilé et clapet anti-retour
3004180	FUS-4180/10	Fusibles de rechange pour COMBI et GOBI II 6.3A, paquet de 10 pièces
3004050	FUS-4050/10	Fusible de rechange, 10 pièces
3004065	HSG-4065/4	Siphon de rechange, 4 pièces